

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Светильники светодиодные серии DECO предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В ± 10%, частоты 50 Гц, ГОСТ 32144-2013.
- 1.2 Область применения. Светильники светодиодные серии DECO предназначены для общего освещения общественных и бытовых помещений – холлов, магазинов, офисов, коридоров и т.п.
- 1.3 Имеют сертификат TP TC (таможенного союза) EAC.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник светодиодный – 1 шт.
2. Упаковочная коробка – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Наименование продукта	Светильник светодиодный серии DECO					
	12 Вт	18 Вт	24 Вт	36 Вт	48 Вт	70 Вт
Модели	СОЗВЕЗДИЕ, КАРУСЕЛЬ, БАМБУК, ОРИОН, ГЛОРИЯ, НОЧНОЕ НЕБО					
Диаметр изделия, мм	210	260	330	380	380	483
Высота изделия, мм	65	55	55	55	55	67
Монтажный диаметр, мм	190	230	300	350	350	450
Вес изделия, кг	0,230	0,310	0,440	0,580	0,580	1,2
Модели	ДАЙМОНД					
Диаметр изделия, мм	210	260	330	380	380	496
Высота изделия, мм	55	55	55	55	55	85
Монтажный диаметр, мм	190	230	300	350	350	450
Вес изделия, кг	0,230	0,310	0,440	0,580	0,580	1,2
Наименование продукта	Светильник светодиодный серии DECO					
	24 Вт	36 Вт	48 Вт	70 Вт		
Модели	MYSTERY					
Диаметр изделия, мм	320	390	390	500		
Высота изделия, мм	62	78	78	73		
Монтажный диаметр, мм	320	390	390	450		
Вес изделия, кг	0,440	0,580	0,580	1,4		
Наименование продукта	Светильник светодиодный серии DECO					
	48 Вт	70 Вт				
Модели	GALAXY					
Диаметр изделия, мм	450	570				
Высота изделия, мм	68	83				
Монтажный диаметр, мм	350	450				
Вес изделия, кг	0,95	1,6				

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	Светильник светодиодный серии DECO					
	12 Вт	18 Вт	24 Вт	36 Вт	48 Вт	70 Вт
Модели	СОЗВЕЗДИЕ, КАРУСЕЛЬ, БАМБУК, ОРИОН, ГЛОРИЯ, НОЧНОЕ НЕБО, ДАЙМОНД, MYSTERY, GALAXY					
Электротехнические характеристики						
Потребляемая мощность	12 Вт	18 Вт	24 Вт	36 Вт	48 Вт	70 Вт
Световой поток	1080 лм	1620 лм	2160 лм	3240 лм	4320 лм	6300 лм
Эффективность	90 лм/Вт					
Индекс цветопередачи	Ra>80					
Цветовая температура*	4000K/6500K					
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%					
Частота	50 Гц					
Потребляемый ток	110 mA	160 mA	210 mA	180 mA	240 mA	340 mA
Коэффициент мощности cos φ	>0,5			>0,9		
Коэффициент пульсации	<5%					
Технические характеристики						
Угол рассеяния	120°					
Тип светодиодов	SMD					
Материал корпуса светильника	Сталь					
Материал рассеивателя	Матовый поликарбонат					
Температурный режим работы, минимум	+1°C					
Температурный режим работы, максимум	+40°C					
Степень защиты	IP40					
Климатическое исполнение	УХЛ 4					
Класс защиты от поражения эл. током	1					
Класс энергоэффективности	A					
Срок службы	30 000 ч					
Гарантия	2 года					

* Цветовая температура свечения светильника может отличаться от номинальной +/- 200K

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Светильники светодиодные серии DECO предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем.
- Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ± 10%, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

5.3 Монтаж светильника:

- Отключите напряжение сети;
- Распакуйте светильник;
- Снимите плафон светильника повернув его по часовой стрелке;
- Присоедините подготовленные концы проводов питания и заземления к клеммной колодке светильника;
- Установите светильник на монтажной поверхности и закрепите при помощи саморезов и дюбелей (саморезы и дюбели в комплект не входят);
- Сборку светильника осуществляйте в обратной последовательности.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- техническое обслуживание включенного светодиодного светильника;
- подключение светодиодного светильника к поврежденной электропроводке.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

- 6.1 Работы по установке и техническому обслуживанию светодиодного светильника должны проводиться квалифицированным персоналом.
- 6.2 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
- 6.3 При загрязнении светодиодного светильника очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.
- 6.4 Светодиодный светильник является одним из самых экологически чистых источников света. Не требует специальной утилизации.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

Наименование продукта		СОЗВЕЗДИЕ 12 Вт	СОЗВЕЗДИЕ 18 Вт	СОЗВЕЗДИЕ 24 Вт	СОЗВЕЗДИЕ 36 Вт	СОЗВЕЗДИЕ 48 Вт
Вес ящика		5,3 кг	4,3 кг	6 кг	6,6 кг	6,6 кг
Объем ящика		0,0740 м ³	0,0544 м ³	0,0869 м ³	0,0949 м ³	0,0949 м ³
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике		20 шт.	12 шт.	12 шт.	10 шт.	10 шт.
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612021829	4690612021836	4690612021843	4690612025001	4690612038551
	6500K	4690612022185	4690612022239	4690612025131	4690612025018	4690612038568
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	14690612021826	14690612021833	14690612021840	14690612025008	14690612038558
	6500K	14690612022182	14690612022236	14690612025138	14690612025015	14690612038565
Код товара	4000K	026.3069	026.3070	026.3071	026.3104	026.3220
	6500K	026.3089	026.3090	026.3116	026.3105	026.3221
Наименование продукта		КАРУСЕЛЬ 12 Вт	КАРУСЕЛЬ 18 Вт	КАРУСЕЛЬ 24 Вт	КАРУСЕЛЬ 36 Вт	КАРУСЕЛЬ 48 Вт
Вес ящика		5,3 кг	4,3 кг	6 кг	6,6 кг	6,6 кг
Объем ящика		0,0740 м ³	0,0544 м ³	0,0869 м ³	0,0949 м ³	0,0949 м ³
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике		20 шт.	12 шт.	12 шт.	10 шт.	10 шт.
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612021850	4690612021867	4690612021874	4690612025025	4690612038575
	6500K	4690612022192	4690612022246	4690612025148	4690612025032	4690612038582
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	14690612021857	14690612021864	14690612021871	14690612025022	14690612038572
	6500K	14690612022199	14690612022243	14690612025145	14690612025039	14690612038589
Код товара	4000K	026.3072	026.3073	026.3074	026.3106	026.3222
	6500K	026.3091	026.3092	026.3117	026.3107	026.3223

Наименование продукта		БАМБУК 12 Вт	БАМБУК 18 Вт	БАМБУК 24 Вт	БАМБУК 36 Вт	БАМБУК 48 Вт	
Вес ящика		5,3 кг	4,3 кг	6 кг	6,6 кг	6,6 кг	
Объем ящика		0,0740 м³	0,0544 м³	0,0869 м³	0,0949 м³	0,0949 м³	
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	
Количество в ящике		20 шт.	12 шт.	12 шт.	10 шт.	10 шт.	
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612021881	4690612021898	4690612021911	4690612025049	4690612038599	
	6500K	4690612022208	4690612022253	4690612025230	4690612025056	4690612038605	
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	14690612021888	14690612021895	14690612021918	14690612025046	14690612038596	
	6500K	14690612022205	14690612022250	14690612025237	14690612025053	14690612038602	
Код товара	4000K	026.3075	026.3076	026.3077	026.3108	026.3224	
	6500K	026.3093	026.3094	026.3119	026.3109	026.3225	
Наименование продукта		ОРИОН 12 Вт	ОРИОН 18 Вт	ОРИОН 24 Вт	ОРИОН 36 Вт	ОРИОН 48 Вт	
Вес ящика		5,3 кг	4,3 кг	6 кг	6,6 кг	6,6 кг	
Объем ящика		0,0740 м³	0,0544 м³	0,0869 м³	0,0949 м³	0,0949 м³	
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	
Количество в ящике		20 шт.	12 шт.	12 шт.	10 шт.	10 шт.	
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612021959	4690612021966	4690612021973	4690612025070	4690612038612	
	6500K	4690612022215	4690612022260	4690612025155	4690612025087	4690612038629	
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	14690612021956	14690612021963	14690612021970	14690612025077	14690612038619	
	6500K	14690612022212	14690612022267	14690612025152	14690612025084	14690612038626	
Код товара	4000K	026.3081	026.3082	026.3083	026.3111	026.3226	
	6500K	026.3097	026.3098	026.3118	026.3112	026.3227	
Наименование продукта		ГЛОРИЯ 12 Вт	ГЛОРИЯ 18 Вт	ГЛОРИЯ 24 Вт	ГЛОРИЯ 36 Вт	ГЛОРИЯ 48 Вт	ГЛОРИЯ 70 Вт
Вес ящика		5,3 кг	4,3 кг	6 кг	6,6 кг	6,6 кг	5,6
Объем ящика		0,0740 м³	0,0544 м³	0,0869 м³	0,0949 м³	0,0949 м³	0,0939 м³
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике		20 шт.	12 шт.	12 шт.	10 шт.	10 шт.	4 шт.
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612021980	4690612021997	4690612021904	4690612025100	4690612038636	
	6500K	4690612022222	4690612022277	4690612025094	4690612025117	4690612038643	4690612052472
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	14690612021987	14690612021994	14690612021901	14690612025107	14690612038633	
	6500K	14690612022229	14690612022274	14690612025091	14690612025114	14690612038640	14690612053704
Код товара	4000K	026.3084	026.3085	026.3086	026.3114	026.3228	
	6500K	026.3099	026.3100	026.3113	026.3115	026.3229	200.0630

Наименование продукта		НОЧНОЕ НЕБО 12 Вт	НОЧНОЕ НЕБО 18 Вт	НОЧНОЕ НЕБО 24 Вт	НОЧНОЕ НЕБО 36 Вт	НОЧНОЕ НЕБО 48 Вт	
Вес ящика		5,3 кг	4,3 кг	6 кг	6,6 кг	6,6 кг	
Объем ящика		0,0740 м ³	0,0544 м ³	0,0869 м ³	0,0949 м ³	0,0949 м ³	
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	
Количество в ящике		20 шт.	12 шт.	12 шт.	10 шт.	10 шт.	
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612033433	4690612033471	4690612033518	4690612033556	4690612038650	
	6500K	4690612033457	4690612033495	4690612033532	4690612033570	4690612038667	
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	14690612033430	14690612033478	14690612033515	14690612033553	14690612038657	
	6500K	14690612033454	14690612033492	14690612033539	14690612033577	14690612038664	
Код товара	4000K	038.1162	038.1247	038.1249	038.1230	038.1366	
	6500K	038.1246	038.1248	038.1250	038.1169	038.1367	
Наименование продукта		ДАЙМОНД 12 Вт	ДАЙМОНД 18 Вт	ДАЙМОНД 24 Вт	ДАЙМОНД 36 Вт	ДАЙМОНД 48 Вт	ДАЙМОНД 70 Вт
Вес ящика		5,3 кг	4,3 кг	6 кг	6,6 кг	6,6 кг	5,6
Объем ящика		0,0740 м ³	0,0544 м ³	0,0869 м ³	0,0949 м ³	0,0949 м ³	0,1098 м ³
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике		20 шт.	12 шт.	12 шт.	10 шт.	10 шт.	4 шт.
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612033594	4690612033631	4690612033679	4690612033716	4690612038674	
	6500K	4690612033617	4690612033655	4690612033693	4690612033730	4690612038681	4690612052489
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	14690612039722	14690612039746	14690612039760	14690612039784	14690612039357	
	6500K	14690612039739	14690612039753	14690612039777	14690612039791	14690612039364	14690612053711
Код товара	4000K	038.1170	038.1172	038.1174	038.1176	038.1368	
	6500K	038.1171	038.1173	038.1175	038.1177	038.1369	200.0631
Наименование продукта		MYSTERY 24 Вт	MYSTERY 36 Вт	MYSTERY 48 Вт	MYSTERY 70 Вт		
Вес ящика		7,3 кг	7,8 кг	7,8 кг	6,4 кг		
Объем ящика		0,0965 м ³	0,1380 м ³	0,1380 м ³	0,1125 м ³		
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.		
Количество в ящике		12 шт.	10 шт.	10 шт.	4 шт.		
Штрих-код EAN-13		4690612051581	4690612051598	4690612051604	4690612052496		
Транспортный штрих-код ITF-14		14690612051588	14690612051595	14690612051601	14690612053728		
Код товара		200.0574	200.0575	200.0576	200.0632		

Наименование продукта	GALAXY 48 Вт	GALAXY 70 Вт
Вес ящика	8,7 кг	7,6 кг
Объем ящика	0,1482 м ³	0,1365 м ³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	8 шт.	4 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612052502	4690612052519
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612052509	14690612053735
Код товара	200.0633	200.0634

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 7.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 7.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Замена подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светильник. Светодиодный светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 8.3 Дата производства указана на изделии.
- 8.4 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
- 8.5 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организацию:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

Производитель: Синьхуа Электрикал Ко, Лтд Гуандун, ул. Норс ов Луншен №1, район Лялю, г. Фошань, провинция Гуандун, Китай
XINHUA ELECTRICAL CO., LTD OF GUANGDONG ADD: No.1 North of longsheng Road, Leliu District, Shunde District, Foshan China

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Изделие/Model	Номер партии/Order number
Место продажи/Place of sale	Дата продажи/Date of sale
Подпись продавца/Seller's signature	Подпись покупателя/Customer's signature
Дата обмена/Date of exchange	