

НОВИНКА



СВЕТИЛЬНИКИ
СКЛАДСКИЕ

WHB02A



110лм/Вт
ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



РОВНЫЙ СВЕТОВОЙ
ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ



ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС

Складской линейный пылевлагозащитный светильник из прочного анодированного алюминия подходит для освещения помещений с повышенной влажностью и другими агрессивными условиями среды.

Удлиненный корпус способствует более эффективному распределению светового потока в помещениях с высокими потолками.

Доступен подвесной и накладной монтаж при помощи набора креплений, входящих в комплект поставки.

ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ



⚡
170-275В
напряжение

IP65
степень
защиты

3
года
гарантии

W 100Вт – 200Вт
МОЩНОСТЬ

K 5 000K
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Угол рассеяния	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт
WHB02A								
4690612054650	WHB02A-10050	100	120°	170-275	5 000	11 000	555 x 277 x 235	10 NEW
4690612054667	WHB02A-15050	150	120°	170-275	5 000	16 500	793 x 275 x 153	6 NEW
4690612054674	WHB02A-20050	200	120°	170-275	5 000	22 000	1 040 x 275 x 155	6 NEW