

NEOX

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

НОЯБРЬ '23

ДАЙДЖЕСТ

WWW.NEOX-GROUP.RU

НОВИНКА!

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ ЛИНЗОВАННЫЕ

ДКУ-03



140лм/Вт
ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА




**ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС**



**СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ
ЛИНЗЫ**

Светильники светодиодные уличные линзованные консольного типа. Выполнены из литого алюминия и оснащены линзами для более эффективного распределения светового потока.

Предназначены для освещения автостоянок, площадей, парков, коттеджных поселков, территорий дворов, образовательных учреждений, пешеходных зон и велодорожек.



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



50 - 250Вт
МОЩНОСТЬ



5 000К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Артикул	Мощность, Вт	Угол рассеяния	Цветовая температура	Световой поток	Посадочный диаметр, мм	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт
4690612042824	150	120°	5 000	21 000	48-62	455 x 250 x 35	1 NEW
4690612042831	200	120°	5 000	28 000	48-62	500 x 270 x 36	1 NEW
4690612042848	250	120°	5 000	35 000	48-62	560 x 300 x 37	1 NEW

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

ДСП-153Н



125лм/Вт
ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА




УЗКИЙ СВЕТИЛЬНИК
С ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ 32 x39мм



ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС

Пылевлагозащищенный светильник из прочного экструзионного ABS-пластика предназначен для освещения промышленных и складских помещений, гаражей, подъездов, лестниц, коридоров.

Компактная конструкция корпуса и высокая светоотдача позволяют использовать светильник в помещениях с низкими потолками, а также для архитектурной подсветки.



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



18 - 50Вт
МОЩНОСТЬ



4 000, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Артикул	Мощность, Вт	Угол рассеяния	Цветовая температура	Световой поток	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт
4690612042565	18	120°	4 000	2 250	614 x 32 x 39	20
4690612042572	18	120°	6 500	2 250	614 x 32 x 39	20
4690612042589	36	120°	4 000	4 500	1 214 x 32 x 39	20
4690612042596	36	120°	6 500	4 500	1 214 x 32 x 39	20
4690612048451	50	120°	4 000	6 250	1 214 x 32 x 39	20 NEW
4690612048468	50	120°	6 500	6 250	1 214 x 32 x 39	20 NEW

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

ДСП-157Т транзитный



125лм/Вт
ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



**БЫСТРОЕ И УДОБНОЕ ТРАНЗИТНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРИ СВЕТИЛЬНИКА**



**ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС**

Пылевлагозащищенный светильник ДСП-157Т из прочного ABS-пластика с матовым рассеивателем из поликарбоната подходит для освещения помещений с высоким уровнем содержания влаги и пыли: промышленных, производственных, складских и технических помещений.

Светильник оснащен гермовводом и клеммной колодкой внутри корпуса, что обеспечивает простое и безопасное транзитное подключение внутри корпуса и делает монтаж быстрым и удобным.



170-275В
напряжение

IP65

степень
защиты

3

года
гарантии

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



36Вт
МОЩНОСТЬ



4 000К, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Артикул	Угол рассеяния	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Габариты, мм (ДхШхВ)	Транзитное подключение, Вт	Количество в коробе, шт
4690612042343	120°	4 000	4 500	1 200 x 60 x 36	до 180	20
4690612042350	120°	6 500	4 500	1 200 x 60 x 36	до 180	20